

BERGER KRAUS

BK1200ASR



MINIKOPARKA | KARTA TECHNICZNA

Silnik KUBOTA • Skretne ramie • Regulowane gasienice • Lyzka 380 mm

Minikoparka BK1200ASR

Skrętne ramię • Regulowane gaśienice • Silnik KUBOTA • Łyżka 380 mm

Kompaktowa minikoparka do robót ziemnych, ogrodzeniowych, instalacyjnych i ogrodowych. Składany daszek ułatwia transport.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Masa robocza	1100 kg
Silnik	KUBOTA D722/E711, 3-cyl., diesel, chłodzony cieczą, EURO 5
Moc znamionowa	10,2 kW / 2500 obr./min
Pojemność silnika	0,719 l
Pojemność łyżki	0,025 m ³
Szerokość łyżki	380 mm
Pompa główna	KDK
Wydajność pompy	18 l/min
Ciśnienie hydrauliczne	16 MPa
Silnik obrotu	EATON
Silnik jazdy	DANFOSS
Prędkość jazdy	1,5 km/h
Zbiornik hydrauliczny / paliwa	15 l / 11 l

ZAKRES PRACY

Maksymalna głębokość kopania	1650 mm
Maksymalny zasięg kopania	2930 mm
Zasięg na poziomie gruntu	2850 mm
Maksymalna wysokość kopania	2610 mm
Maksymalna wysokość wyładunku	1850 mm
Pionowa głębokość kopania	1375 mm
Minimalny promień skrętu	1330 mm
Podnoszenie / zagłębianie lemiesza	345 mm / 255 mm
Obrót nadwozia	360°

WYMIARY

Regulowany rozstaw podwozia	800-960 mm
Długość gąsienic	1230 mm
Szerokość gąsienicy	180 mm
Prześwit podwozia	132 mm
Długość transportowa	2225 mm
Wysokość z daszkiem	2210 mm
Wysokość do siedzenia	1500 mm

WYPOSAŻENIE

Standard	Łyżka 380 mm, skrętne ramię, regulowane gąsienice, skrzynka narzędziowa, kciuk mechaniczny
Dodatkowo	Chłodnica oleju hydraulicznego, składany daszek